

2层钢丝编织高压千斤顶软管

- 内胶层：热塑性弹性体
 - 增强层：2层钢丝编织
 - 外胶层：聚氨酯，红橙色
 - 最大工作压力：10000psi/700bar
 - 温度范围：连续：-40℃至+100℃ 温度，空气和水基流体不超过+70℃
 - 应用：主要用于救援、安全设备、螺栓张紧工具以及顶升和重新栏杆设备，也适用于土方和物料搬运设备，液压系统中的石油、合成或水基流体。
- 

型号	标号	DN	内径		外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	g/m
PH350-04	-4	6	1/4	6.4	0.555	14.1	10,000	700	25,000	1750	4.0	100	356
PH350-06	-6	10	3/8	9.5	0.690	17.5	10,000	700	21,750	1,500	6.0	150	513
PH350-08	-8	12	1/2	12.7	0.830	21.1	7,250	500	18,125	1,250	8.0	200	678

适配KUNGFLEX软管接头系列

- 公制平面密封
 - 公制球面密封
 - 公制24°锥轻系列
 - 公制24°锥重系列
 - 公制60°锥密封
 - 公制74°锥密封
 - BSPT英锥管螺纹
- 英管螺纹平面密封
 - 英管螺纹60°锥密封
 - 英管螺纹球面密封
 - NPT布锥管螺纹
 - 铰接式接头
 - 日本英制60°锥密封
 - 美制JIC74°锥密封
- KF03310套筒