

## LQG150 LQG220 LQG295 沥青用管



产品型号 PART NO.	软管内径		软管外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径 mm
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
LQG 150-0250	63.5	2-1/2	81	3-3/16	10	150	30	450	3.45	2.32	330
LQG 150-0300	76	3	94	3-45/64	10	150	30	450	4.71	3.17	400
LQG 150-0350	90	3-1/2	112	4-13/32	10	150	30	450	5.48	3.68	480
LQG 150-0400	102	4	126	4-31/32	10	150	30	450	7.32	4.92	560
LQG 150-0500	127	5	155	6-7/64	10	150	30	450	9.85	6.62	730
LQG 150-0600	152	6	184	7-1/4	10	150	30	450	12.40	8.33	900

产品型号 PART NO.	软管内径		软管外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径 mm
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
LQG 220-0150	38.0	1-1/2	56	2-13/64	15	220	45	660	1.87	1.26	228
LQG 200-0200	50.8	2	71	2-51/64	15	220	45	660	2.38	1.90	305
LQG 200-0250	63.5	2-1/2	81	3-3/16	15	220	45	660	3.00	2.01	381
LQG 200-0300	76.2	3	94	3-45/64	15	220	45	660	3.56	2.40	457
LQG 200-0350	90.0	3-1/2	112	4-13/32	15	220	45	660	5.05	3.40	540
LQG 200-0400	101.6	4	126	4-31/32	15	220	45	660	6.19	4.16	610
LQG 200-0500	127.0	5	155	6-7/64	15	220	45	660	9.02	6.06	762
LQG 200-0600	152.4	6	184	7-1/4	15	220	45	660	12.43	8.35	914

产品型号 PART NO.	软管内径		软管外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径 mm
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	
LQG 290-0075	19	3/4	32	1-1/4	20	295	130	1910	1.00	0.67	90
LQG 290-0100	25	1	38	1-1/2	20	295	130	1620	1.28	0.86	120
LQG 290-0125	32	1-1/4	46	1-13/16	20	295	130	1320	1.75	1.18	150

内 层：黑色、光滑，聚丙烯合成物

外 层：黑色、光滑特种合成橡胶，耐磨损、耐侵蚀、耐臭氧、耐焦油、耐油滞

加 强 层：钢丝夹层及螺旋钢丝

温度范围：-15 至+185

具有足够强度但不失柔韧性；用于油管卡车中装卸热沥青