

PH325

导电天然气软管



内胶层：导电聚酰胺管

增强层：芳纶和金属丝的多条编织物

外层：耐磨、耐臭氧和针刺聚氨酯 - 红色

温度范围：连续：-40°C 至 +80°C

应用：在数控动力车辆上，用于加注天然气的移动式 and 固定式加油，CNG 管线，CNG

加油分配器真空等级：28 英寸汞柱，特殊功能：消散静电积聚，提供双线和多线

型号	标号	DN	内径		外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	
PH325-03	-3	5	3/16	4.8	0.460	11.7	7,250	500	29,000	2,000	1.5	38	200
PH325-04	-4	6	1/4	6.4	0.550	14.0	7,250	500	29,000	2,000	2.8	70	256
PH325-06	-6	10	3/8	9.5	0.708	18.0	5,000	345	20,000	1,380	4.0	100	376
PH325-08	-8	12	1/2	12.7	0.830	21.1	5,000	345	20,000	1,380	7.1	180	405
PH325-12	-12	19	3/4	19.0	1.150	29.2	5,000	345	20,000	1,380	9.8	250	770
PH325-16	-16	25	1	25.4	1.475	37.5	5,000	345	20,000	1,380	10.0	254	980

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。