

# KF441RH

EN 45545 HL2 和 HL3 , ISO 15540

## 铁路阻燃合成橡胶外胶软管



内胶层: 合成橡胶

增强层: 1 层高强度钢丝编织

外胶层: 阻燃合成橡胶

温度范围: -40 °C 至 +125 °C

应用

石油基液压油, 水, 乙二醇, 润滑油, 空气和水。

用于1.7MPa以上的空气时, 软管需针刺。

型号	DN	标号	内径		外径 mm	工作压力		弯曲半径 mm	重量 kg/m
			inch	mm		bar	psi		
KF441RH-4	6	-4	1/4	6.3	13.4	350	5000	50	0.27
KF441RH-5	8	-5	5/16	7.9	15	297	4250	55	0.32
KF441RH-6	10	-6	3/8	9.5	17.4	280	4000	65	0.42
KF441RH-8	12	-8	1/2	12.7	20.7	245	3500	90	0.5
KF441RH-10	16	-10	5/8	15.9	23.8	192	2750	100	0.65
KF441RH-12	20	-12	3/4	19.1	27.8	157	2250	120	0.8
KF441RH-16	25	-16	1	25.4	35.8	140	2000	150	1.22

样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。