KUNGFLEX PUSH-LOK 快插软管

KC300 快插空气管 | 上海倍润液压设备有限公司

产品特点 / Features

- 内胶层：合成橡胶
- 增强层：1 层纤维编织
- 外胶层：合成橡胶
- 外胶层多种颜色可选：黑色、蓝色、红色、绿色(N)、灰色(A)、白色、黄色
- 温度范围：-40℃ ~ +100℃（空气：+70℃，水：+85℃）
- 使用介质：空气，水，水乙二醇，油水乳化液，防冻剂，润滑油和石油基液压油
- 特点：PUSH-LOK 快插设计，可与 PUSH-LOK 快插接头直接使用，不需要扣压
- 注意事项：用于 1.0 MPa 以上的空气时，软管需针刺

技术参数 / Specifications

订货编号	软管内径 I.D.		软管外径 O.D.		最大工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径	重量
Part No.	inch	mm	mm	mm	MPa	psi	MPa	psi	mm	kg/m
KC300-04	1/4	6.3	12	13.4	2.4	348	10	1400	76	0.13
KC300-05	5/16	7.9	13.9	15.5	2.4	348	10	1400	76	0.15
KC300-06	3/8	9.5	15.8	17.3	2.4	348	10	1400	76	0.22
KC300-08	1/2	12.7	19	20.6	2.1	305	8	1200	127	0.26
KC300-10	5/8	15.9	22.5	24.1	2.1	305	8	1200	152	0.35
KC300-12	3/4	19.1	25.5	27.1	2.1	305	8	1200	177	0.37
KC200-16	1	25.4	32	35	1.4	200	6	800	254	0.66

注：mm 为软管外径公称范围；以上为 KUNGFLEX KC300 / KC200 系列 PUSH-LOK 快插软管标准参数。

适配 KC300 软管 Push-lok 快插接头 / Compatible Fittings

适配KC300软管 Push-lok快插接头

适用接头型号：KF-3CF82 / KF3D082 / KF3C582 / KF30182 / KF30682 / KF39282 / KF3JC82