

产品特点

- 高流量，无溢出
- 推入式单手连接
- 符合OCP性能，OCP标准产品可互换
- UQD接头设计旨在实现高流量和无溢出，对于较小的软管管线的机架内应用是完美选择。



技术参数

- 有效通径：DN03，05，07，10
- 本体材质：306L不锈钢
- 密封材质：EPDM标准配置，FKM等可选
- 工作压力：20bar
- 爆破压力：80bar
- 耐温：-40℃~+120℃
- 适用流体：去离子水，纯净水，水乙二醇，水丙二醇，氟化液

DN	连接尺寸F	A	D	L1	L	S	产品型号
03	G1/8"外螺纹	20°	φ20	8	42.3	16	UQD02S-1SMG012N
03	7/16-20UNF外螺纹	32°	φ20	9.1	42.4	16	UQD02S-1SMU042N
03	自束式宝塔头接内径1/4软管	N/A	φ20	21.5	54.8	16	UQD02S-1SWPO42N
05	G1/4" 外螺纹	60°	φ25.2	10	55.6	19	UQD04S-1SMG022N
05	9/16-18UNF外螺纹	17°	φ25.2	10	56	19	UQD04S-1SMUO62N
05	自束式宝塔头接内径3/8软管	N/A	φ25.2	24.5	70.1	19	UQD04S-1SWP062N
07	G3/8" 外螺纹	N/A	φ28	11	62.2	24	UQD06S-1SMG042N
07	3/4-16UNF外螺纹	30°	φ28	11	62.2	24	UQDD6S-1SMU082N
07	自束式宝塔头接内径1/2软管	N/A	φ28	27	79.1	24	UQD06S-1SWP082N
10	7/8-14UNF外螺纹	40°	φ32	12.7	72.8	27	UQD08S-1SMU102N
10	自束式宝塔头接内径5/8软管	NA	32	27	87.1	27	UQD08S-1SWP102N
10	G1/2" 外螺纹	60°	φ32	12	74.6	27	UQD08S-1SMG052N

DN	连接尺寸F	A	D	L1	L	S	产品型号
03	G1/8" 外螺纹	20°	φ17	31	39	16	UQD02P-1SMG012N
03	7/16-20UNF外螺纹	16°	φ17	31	40.1	16	UQD02P-1SMU042N
05	G1/4" 外螺纹	10°	φ19	35.4	45	17	UQD04P-1SMG022N
05	9/16-18UNF外螺纹	10°	φ18	35.4	45	16	UQD04P-1SMUO62N
07	3/4-16UNF外螺纹	20°	φ24	38.9	50	22	UQDO6P-1SMU082N
07	G3/8 "外螺纹	20°	φ24	41	52.1	22	UQDD6P-1SMG042N
10	7/8-14UNF外螺纹	20°	φ29.5	42.9	55.6	27	UQDOBP-1SMU102N
10	G1/2 "外螺纹	20°	φ29.5	47.9	59.9	27	UQDOBP-1SMG052N